

Рекомендационный лист для строителей по формированию проема для МП.

МП ВК		МП КП	
-------	--	-------	--

Габариты существующего проема (по данным замера)	Ширина:	Высота:	Глубина:
Требуемые габариты монтажного проема (от чистового пола)	Ширина:	Высота:	Глубина:
Закладной брус (далее БЗ). Формула расчета габаритов БЗ.			
МП ВК		МП КП	
Длина БЗ: $L_{бз} = L_{пр}$		Длина БЗ: 1 створка: $L_{бз} = (L_{пр} \times 2) + 160\text{мм}$ 2 створки: $L_{бз} = (L_{пр} \times 2) + 350\text{мм}$ 4 створки: $L_{бз} = L_{пр} + 255\text{мм}$	
Сечение БЗ 2,4 створки (ширина/высота): 100мм / 70мм. 3 створки (ширина/высота): 145мм / 70мм		Сечение БЗ 1,2,4 створки (ширина/высота): 50мм / 100мм.	
Высота крепления БЗ от чистового пола до нижней границы бруса: h створки +12мм		Высота крепления БЗ от чистового пола до нижней границы бруса: h створки +28мм	
Важно:	Закладной брус должен располагаться по центру монтажной области крепежной обоймы. Крепление закладного бруса должно исключать его перемещение и выдерживать нагрузку равную 120 кг на каждую из створок системы. Плоскость примыкания к монтажной обойме/крепежному профилю должна быть прямолинейной.		
Примечания.	Требуемые габариты монтажного проема должны быть неизменны по всей глубине проема. Проем должен быть полностью сформирован, иметь четкие размеры. Верхнее перекрытие проема и пол должны быть горизонтальными, параллельными и выверенными по уровню. Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость. ВНИМАНИЕ: прошу Вас подтвердить выполнение корректировки проема для данной системы.		
Рекомендации.			

СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕМОВ.
С данными по корректировке проемов ознакомлен и согласен:

 должность

 ФИО

 подпись

ООО «СОФЬЯ»

Tel./Fax: +7 (495) 775-7534 / +7 (48235) 583-02 - www.sofiadoors.com - info@sofiadoors.com

Система менеджмента качества ООО «Софья» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 (GOST ISO 9001-2011)