

## СИСТЕМА MYSTERY



### СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ ORIGINAL, CLASSIC, RAINBOW, SMART, SKYLINE, BRIDGE, LIGHT

#### 1 створка:

Габаритный размер полотна l ДВ (ширина двери) x h ДВ (высота двери)	Размер монтажного проема		Внешний размер блока по наличнику  Формула: l ДВ + 100 мм. X h ДВ - 50 мм.
	без обрамления проема	с обрамлением проема	
	Формула: l ДВ - 60 мм. X h ДВ - 130 мм.	Формула: l ДВ - 17 мм. X h ДВ - 110 мм.	
600x2200	540x2070	583x2090	700x2150
700x2200	640x2070	683x2090	800x2150
800x2200	740x2070	783x2090	900x2150
900x2200	840x2070	883x2090	1000x2150
600x2300	540x2170	583x2190	700x2250
700x2300	640x2170	683x2190	800x2250
800x2300	740x2170	783x2190	900x2250
900x2300	840x2170	883x2190	1000x2250

#### 2 створки:

Габаритный размер полотна l ств1 (ширина 1 створки) + l ств2 (ширина 2 створки) x h ДВ (высота двери)	Размер монтажного проема		Внешний размер блока по наличнику  Формула: l ств1 + l ств2 + 103 мм. X h ДВ - 50 мм.
	без обрамления проема	С обрамлением	
	l ств1 + l ств2 - 57 мм. X h ДВ - 130 мм.	l ств1 + l ств2 - 13 мм. X h ДВ - 110 мм.	
600+600x2200	1143x2070	1187x2090	1303x2150
700+700x2200	1343x2070	1387x2090	1503x2150

ООО «СОФЬЯ»

Tel./Fax: +7 (495) 775-7534 - www.sofiadoors.com - info@sofiadoors.com

Система менеджмента качества ООО «Софья» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 (GOST ISO 9001-2011)

800+800x2200	1543x2070	1587x2090	1703x2150
900+900x2200	1743x2070	1787x2090	1903x2150
600+600x2300	1143x2170	1187x2190	1303x2250
700+700x2300	1343x2170	1387x2190	1503x2250
800+800x2300	1543x2170	1587x2190	1703x2250
900+900x2300	1743x2170	1787x2190	1903x2250

### Для коллекции Skyline:

Формула расчета мах габаритов проема по высоте в зависимости от расстояния между полом и потолком

С обрамлением проема <i>L</i> - высота проема <i>H</i> - высота от пола до потолка	Без обрамления проема <i>L</i> - высота проема <i>H</i> - высота от пола до потолка	Примечания
$L_{\text{выс.пр.}} = H - 226 \text{ мм}$	$L_{\text{выс.пр.}} = H - 246 \text{ мм}$	<b>Разница значений высот потолка и проема должна составлять не менее:</b> С обрамлением проема - 226 мм Без обрамлением проема - 246 мм возможно большее значение

\*- для двери Skyline необходим технологический зазор между полотном и потолком минимум 100 мм.